Mode d’emploi
Acrylic Sep

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit

1. Domaine d’application
Acrylic Sep est un isolant plâtre/résine. Les composants sans alginate et sans silicone garantissent une isolation sans formation d'une couche et permettent d'utiliser en toute sécurité la technique de coulée par injection.

2. Mise en oeuvre
Verser Acrylic Sep dans un récipient qui puisse être fermé et le prélever avec un pinceau propre pour l'appliquer sur le plâtre à isoler. Vous éviterez ainsi de contaminer l'isolant se trouvant dans le récipient. Afin que l'isolation soit parfaite, bien éliminer les résidus de cire sur le plâtre et hydrater. Si le plâtre n'est pas totalement débarrassé de la cire, des cristaux peuvent se former et souiller la base de la prothèse.

Appliquer Acrylic Sep avec un pinceau souple sur le plâtre chauffé à 50°C environ. Eviter les amas et des différences d'épaisseur. Retirer le surplus d'isolant avec un pinceau essoré. N'appliquer qu'une seule couche d'isolant.

3. Conservation et stockage
Stocker Acrylic Sep à température ambiante. Bien refermer le flacon après usage.

4. Consignes de sécurité et identification des dangers
Acrylic Sep est irritant pour la peau et les yeux. Après contact cutané, laver immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau claire. Tenir l'isolant hors de portée des enfants.

5. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d’emploi concerne Acrylic Sep N° de cde 520 0029 1.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

edition: 10.10.02/0F